CSJ SERIES

专业音质 唤起你与音乐的默契

多尺寸选择，低音单元6寸到12寸，4个型号。CSJ-06/CSJ-08/CSJ-10/CSJ-12
满足不同音乐空间，客厅、影音娱乐室、会议室、酒吧、餐厅、咖啡店、KTV...
BMB专业声音方案，全新四等分高音设计，四个方向均等扩音，平衡感更好更好听

1. 多场景使用，灵活组合，影音娱乐好声音
2. 单元纸盆 日本制造



■ BMB可旋转LOGO,支持横置、竖置(CSJ-06/CSJ-08)

支持竖置、横置、吊顶和支架安装，
适用于立体声和多声道声场搭建。

■ 四个方向均等扩音

CSJ系列采用特别设计的高音号角，
四个角度均等分布，声音更平衡。
没有传统音箱的左右区别，直接可以作为中置音箱使用。

■ 6'' 8'' 10'' 12'',
多种尺寸适应各种音乐空间

采用多用途(多声道)的结构设计能够自由打造音乐空间！
只要一个CSJ系列即可实现！

■ 单元纸盆 日本制造

在传统的卡拉OK音箱低音处理的基础上进行改良，
能够舒适地演唱出"包容性强的声音"效果。

CSJ-06 [6"]

NEW

系统类型	两路两单元扬声器系统
频率范围(-10dB) *1	51Hz-20kHz
灵敏度 *2	87dB
额定阻抗	8Ω
系统功率	连续80W, 音乐信号160W
产品尺寸	215(宽) x 351(高) x 235(长) (8.5"x 13.8"x 9.3")
外箱尺寸	290(宽) x 425(高) x 575(长) (11.4"x 16.7"x 22.6")
净重	4.2kg (9.3lbs) 单只
运输重量	12.5kg (27.5lbs) 1对装
连接插口	19mm (间隙) 接线柱
低音单元	160mm (6.3") 纸盆, 32.5mm (1.3") 音圈 x 1
高音单元	70mm (2.8") 纸盆, 13.5mm (0.5") 音圈 x 1
板材	12mm (0.5") 中纤板





CSJ-08 [8"]

NEW

系统类型	两路两单元扬声器系统
频率范围(-10dB) *1	46Hz-20kHz
灵敏度 *2	88dB
额定阻抗	8Ω
系统功率	连续120W, 音乐信号240W
产品尺寸	251(宽) x 451(高) x 258(长) (9.9"x 17.8"x 10.2")
外箱尺寸	325(宽) x 525(高) x 600(长) (12.8"x 20.7"x 23.6")
净重	7.15kg (15.7lbs) 单只
运输重量	16.5kg (36.3lbs) 1对装
连接插口	19mm (间隙) 接线柱
低音单元	200mm (7.9") 纸盆, 35.5mm (1.4") 音圈 x 1
高音单元	70mm (2.8") 纸盆, 13.5mm (0.5") 音圈 x 1
板材	12mm (0.5") 中纤板





CSJ-10 [10"]

NEW

系统类型	两路三单元扬声器系统
频率范围(-10dB) *1	46Hz-20kHz
灵敏度 *2	89dB
额定阻抗	8Ω
系统功率	连续250W, 音乐信号500W
产品尺寸	296(宽) x 558(高) x 282(长) (22.0"11.7"xx11.1")
外箱尺寸	676(宽) x 658(高) x 385(长) (26.6"x25.9"x15.2")
净重	13.65kg (30..1lbs) 单只
运输重量	30.3kg (66.1bs) 1对装
连接插口	19mm (间隙) 接线柱
低音单元	250mm (10") 纸盆, 49.5mm (1.95") 音圈 x 1
高音单元	70mm (2.8") 纸盆, 13.5mm (0.5") 音圈 x 2
板材	15mm (0.6") 中纤板





CSJ-12 [12"]

NEW

系统类型	两路五单元扬声器系统
频率范围(-10dB) *1	42Hz-20kHz
灵敏度 *2	91dB
额定阻抗	8Ω
系统功率	连续450W, 音乐信号900W
产品尺寸	361(宽) x 600(高) x 332(长) (14.2"x23.6"x13.0")
外箱尺寸	776(宽) x 700(高) x 385(长) (26.6"x25.9"x15.2")
净重	20.21kg (44.6lbs) 单只
运输重量	43.25kg (95.3lbs) 1对装
连接插口	19mm (间隙) 接线柱
低音单元	305mm (12") 纸盆, 65.5mm (2.58") 音圈 x 1
高音单元	70mm (2.8") 纸盆, 13.5mm (0.5") 音圈 x 4
板材	15mm (0.6") 中纤板





*1 全空间 (4π)条件　*2 1w1m 同轴，消声环境下正弦扫频