

CSW SERIES

感受节奏的律动,享受唱歌的愉悦

卡拉OK设备品牌BMB开发的,为营造更好的唱歌体验,卡拉OK适配低音炮。
三角形低音反射孔的设计,即使是低音反射型也不减律动速度。
另外,设计上降低了箱体的高度,箱体更紧凑。

1. 三角形低音反射孔舒适感、力度兼备的低音律动
2. 支架插孔方便安装支架柱,搭配音箱使用



■ 三角形低音反射孔



■ 支架插孔
Φ36mm(1.4"), Depth 96mm(3.8")



CSW-118[18"]



CSW-115[15"]

系统类型	低音反射型落地式	低音反射型落地式
频率范围(-10dB)*1	40Hz-2.5kHz	45Hz-3.1kHz
频率相应(±3dB)*1	50Hz-1.8kHz	50Hz-3.0kHz
灵敏度*2	95dB	93dB
额定阻抗	8 Ω	8 Ω
最大声压级*	123dB (峰值129dB)	120dB (峰值126dB)
系统功率	连续600W, 音乐信号1200W, 峰值2400W	连续500W, 音乐信号1000W, 峰值2000W
产品尺寸(高x宽x深)	550mm x 661mm x 519mm(21.6" x 26.0" x 20.4")	465mm x 580mm x 488mm(18.3" x 22.8" x 19.2")
外箱尺寸(高x宽x深)	692mm x 809mm x 666mm(27.2" x 31.9" x 26.2")	597mm x 706mm x 615mm(23.5" x 27.8" x 24.2")
净重	31.1kg(68.6lbs)	24.0kg(52.9lbs)
运输重量	39.6kg(87.3lbs)	30.6kg(67.5lbs)
连接插口	音箱插头(4P) x 2	音箱插头(4P) x 2
支架帽	Φ36mm(1.4"), 深度 96mm(3.8")	Φ36mm(1.4"), 深度 96mm(3.8")
扬声器单元	460mm(18.1")纸盆, 75mm(3.0") 音圈 x 1	380mm(15.0") 纸盆, 75mm(3.0") 音圈 x 1
板材	18mm(0.7") 夹板	15mm(0.6") 夹板

*1 全空间 (4π) 条件 *2 1w1m 同轴, 消声环境下正弦扫频 *3 计算

