

DAD SERIES

面向专业PA音箱的纯后级功放

完善的保护电路, 有效降低因使用不当造成的损坏率

2U机身安装方便

2种输出模式: 立体声、桥接

1. 可对应CSS系列等大型音箱

2. 最大1200Wx2ch的大功率输出 (DAD-950)



DAD-950 [c]

"最大输出功率 1kHz THD=①1%"	1200W × 2CH (4Ω) stereo mode 950W × 2CH (8Ω) stereo mode 1800W × 1CH (8Ω) bridge mode
频率特性 (20Hz ~ 20kHz、8Ω)	±0.3dB
总谐波失真 (8Ω、1kHz)	0.02%
信噪比	105dB 以上
阻尼因数 (100Hz 8Ω)	250 以上
电压增益	40±2dB
声道分离度 (20Hz ~ 1000Hz 8Ω)	85dB over
输入阻抗	20kΩ (平衡)
音频输入	XLR type × 2CH
输出端子	Neutrik SpeakON® NL4MP (1+/1-) Screw type (+/-)
高通滤波器开关	50Hz/PASS
接地开关	GND/FLOAT
AC输入电源	220V~240V (50/60Hz)
消耗电力 (1/8 Output Pink noise 8Ω)	3000W
散热风扇	自动风量控制风扇
尺寸 (mm)	482(宽) × 89(高) × 423(长)
重量	24.0kg



DAD-650 [c]

900W × 2CH (4Ω) stereo mode 650W × 2CH (8Ω) stereo mode 1400W × 1CH (8Ω) bridge mode	±0.3dB
0.02%	104dB 以上
250 以上	40±2dB
85dB 以上	20kΩ (平衡)
XLR type × 2CH	Neutrik SpeakON® NL4MP (1+/1-)
Screw type (+/-)	50Hz/PASS
GND/FLOAT	220V~240V (50/60Hz)
2500W	自动风量控制风扇
482(宽) × 89(高) × 423(长)	21.0kg



DAD-500 [c]

700W × 2CH (4Ω) stereo mode 500W × 2CH (8Ω) stereo mode 1000W × 1CH (8Ω) bridge mode	±0.3dB
0.02%	103dB 以上
250 以上	40±2dB
85dB 以上	20kΩ (平衡)
XLR type × 2CH	Neutrik SpeakON® NL4MP (1+/1-)
Screw type (+/-)	50Hz/PASS
GND/FLOAT	220V~240V (50/60Hz)
1900W	自动风量控制风扇
482(宽) × 89(高) × 423(长)	19.0kg