

商业类型



DAR-350HD4

多声道音乐、卡拉OK空间,轻松实现!

丰富的DSP处理功能,专业卡拉OK音效预设

双蓝牙连接,可以同时对接两台蓝牙设备,任意切换

APP控制,蓝牙对接,支持手机控制部分参数

4.3寸彩色大显示屏,操作更方便。

1. 3个型号满足不同需求,打造私人音乐空间。
DAR-350HD4, DAR-350HD2 ,DAR-200HD



DAR-350HD4

立体声道模式	2x350W / 4×175W
灵敏度	800mV / 560mV
频率响应	±0.5dB
总谐波失真	0.05%
信噪比	≥85dB
互调失真	<0.1%
电压增益	36+1dB/34±1dB
声道分离度	≥78dB
输入阻抗	20kΩ
交流电源规格	AC100V-130V(50/60Hz) 100V Model AC220V-240V(50/60Hz) 200V Model
产品尺寸	420(宽) x 89(高) x 290(长)
包装尺寸(宽*深*高)	561(宽) x 175(高) x 470(长)
净重	10.5kg
毛重	13kg

DAR-350HD2

立体声道模式	2x350W
灵敏度	800mV
频率响应	±0.5dB
总谐波失真	0.05%
信噪比	≥85dB
互调失真	<0.1%
电压增益	36+1dB
声道分离度	≥78dB
输入阻抗	20kΩ
交流电源规格	AC100V-130V(50/60Hz) 100V Model AC220V-240V(50/60Hz) 200V Model
产品尺寸	420(宽) x 89(高) x 290(长)
包装尺寸(宽*深*高)	561(宽) x 175(高) x 470(长)
净重	10.2kg
毛重	12.7kg

DAR-200HD

立体声道模式	2x200W
灵敏度	620mV
频率响应	±0.5dB
总谐波失真	0.05%
信噪比	≥85dB
互调失真	<0.1%
电压增益	36+1dB
声道分离度	≥78dB
输入阻抗	20kΩ
交流电源规格	AC100V-130V(50/60Hz) 100V Model AC220V-240V(50/60Hz) 200V Model
产品尺寸	420(宽) x 89(高) x 290(长)
包装尺寸(宽*深*高)	561(宽) x 175(高) x 470(长)
净重	10.2kg
毛重	12.7kg



2 HDMI IN 输入,1 HDMI ARC输出
1 OPTICAL 光纤输入



双蓝牙连接,
可以同时对接两台蓝牙设备,
任意切换



4个麦克风输入
2个模拟输入 KARAOKE/AUX
1个PRE/中置、超低输出