

WM·WB SERIES

用BMB的无线话筒(600MHz新频段)尽情欢唱!

采用高性能芯片,实现高还原度的BMB独特品质无线麦克风

采用高清液晶显示,任何设置条件下都能方便看清。

搭载掉落静音功能,从40cm以上高度掉落时候不会发生由冲击带来的大音量

摇一摇自动对频功能(WB-5000/WB-500)

采用600MHz频段 可安心使用

1. UHF无线麦克风系统
2. 摇一摇对频新功能(WB-5000/WB-500)



■ 摇一摇对频新功能(WB-5000/WB-500)



WM-500

WB-5000



WM-450

WB-4500

系统规格

类型	单向动圈型UHF无线麦克风系统
频率范围	640 - 690MHz
频道总数	200CH
频率响应范围	100Hz - 10KHz
有效使用距离	50m
频率间隔	250KHz
频率宽度	50MHz
频率振荡模式	PLL锁定频率合成
射频灵敏度	-90dBm
总谐波失真	< 5%
动态范围	> 70dB

WB-5000 / 4500 (接收机)

信号信噪比	≥50db
频率稳定度	±5KHz
接受方式	CPU控制选讯+导频识别接收
静音方式	Mute & Lock Loop Circuit
显示方式	LCD
电源供应	12V DC≥1000mA
音频输出阻抗	600Ω
音频输出接口	2 XLR Balance Socket + Unbalance TRS 6.3mm Socket
尺寸 (mm)	420(宽) x 44(高) x 160(长)

WM-500 / 450 (发射机)

频率振荡模式	PLL相位锁定频率合成
发射方式	CPU控制载波生成 + 导频识别接收
射频稳定度	±5KHz
显示方式	LCD+ 多彩背光屏
音头	动圈式
2级功率	高、低
电源供应	2节AA电池
重量	0.55kg
尺寸 (高度x直径x网罩直径)	50(Φ) x 247(长)